





1インチ音場型 エレクトレットマイクロホン(プリアンプ付き) UC-35P


■ 低音圧レベル測定用




■ 外形寸法 (mm)



■ UC-35Pの代表周波数特性



■ UC-35Pの自己雑音等価音圧レベル (1/3oct)



仕様

適合規格	CE マーキング、中国版RoHS、WEEE 指令
周波数レスポンス	自由音場型
口径	1インチ
音場感度	0 dB ±2 dB (re.1 V/Pa at 1 kHz)
周波数範囲	10 Hz~12 500 Hz
自己雑音等価音圧レベル	A特性 Typ. 2.0 dB, Max. 4.0 dB C特性 Typ. 6.0 dB, Max. 8.0 dB Z特性 Typ. 23.0 dB, Max. 25.0 dB (コードの長さ40 mまで)
最大入力音圧レベル	96 dB
電源(CCLD)	定格24 V、4 mA
大きさ・重さ	φ23.8 mm×132.7 mm・約135 g
使用温湿度範囲	-10℃~50℃、90% RH以下(結露のないこと)
接続可能な機器	SA-02、UN-14*1、SA-A1*2、DA-21*2 (※1 読み替えが必要 ※2 CCLD 4 mAのみ対応)
希望小売価格(税別)	350,000円




<https://svmeas.rion.co.jp/>



当社は、認定基準としてISO/IEC 17025 (JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IA Japan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社の品質保証課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は品質保証課の認定番号です。

ISO14001 本社・東海営業所
西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所
西日本営業所・九州リオン・リオンセンター 認証取得



*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付 ☎0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9:00~12:00 / 13:00~17:00

- 本社・営業部 〒185-8533 東京都分寺市東元町3丁目20番41号
TEL.042-359-7887 FAX.042-359-7458
- 西日本営業所 〒530-0001 大阪府北区梅田2丁目5番5号 横山ビル
TEL.06-6346-3671 FAX.06-6346-3673
- 東海営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目3番23号 和波ビル
TEL.052-232-0470 FAX.052-232-0458
- 九州リオン(株) 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL.092-281-5366 FAX.092-291-2847
- 上海理音科技有限公司 郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業文化大樓 C区501室
TEL.021-5423-5082 FAX.021-5423-5266

リオンサービスセンター(株) 〒192-0918 東京都八王子市市兵衛2丁目22番2号
TEL.042-632-1160 FAX.042-632-1140